

## Фракционированный кварцевый песок

**Описание:** Чистый промытый прокаленный фракционированный кварцевый песок

**Применение:** Применяется в конструкциях полимерных покрытий пола для присыпки грунтовочных слоев, засыпки базовых слоев для создания шероховатости, для приготовления шпатлевочных масс, а так же для пескоструйной обработки, для производства декоративных штукатурок, стеновых блоков, малых архитектурных форм, для производства сухих строительных смесей, в системах фильтрации воды, бассейнах, печах и т.д.

**Гранулометрия:**

- Фракция 0,1÷0,3 мм
- Фракция 0,3÷0,6 мм
- Фракция 0,6÷0,8 мм
- Фракция 0,8÷1,0 мм
- Фракция 1,0÷1,2 мм
- Фракция 1,2÷2,0 мм
- Фракция 2,0÷3,0 мм
- Фракция 3,0÷5,0 мм

(По индивидуальному заказу могут изготавливаться и другие фракции)

**Упаковка:** Многослойные герметичные мешки по 25 кг. Поставка материалов осуществляется в мешках на паллетах, обернутых несколькими слоями п/э пленки и стянутых стальными жгутами. Паллет – 1200 кг (48 меш по 25 кг).

Многослойные герметичные биг-беги по 1000 кг.

**Минимальная партия:** мешок 25 кг

**Максимальная партия:** неограниченно

SAND